

Obj.číslo: O18210000

MIPA 2K-PU 912-25

Mipa 2K PU tužidlo normal

**Mipa 2K-PU 912-25**

Revize: d 23/10/24

Mipa 2K tužidlo pro Mipa 2K polyuretan-akrylové vrchní laky a pro 2K základy.

Teoretická vydatnost:**Technické údaje:**

Pojivo na bázi: Polyizokyanát
Podíl sušiny: 37 % hmot.
Specifická hustota:
Viskozita při dodání: DIN 53 211 4mm (v s) 12-14
Specifická hmotnost: 1,0 kg / l
Stupeň lesku DIN EN ISO 2813 W 60° (vlastnosti lesku): viz požadovaný produkt k tužení

Obsah VOC:

Obsah VOC v přípravku:

Míchací poměr:				
Tužidlo:				
Ředění:				
Zpracování:	Tlak (bar)	Tryska (mm)	Vrstvy	Ředění
Pistole/ s horní nádobkou				
Zpracovatelnost:				
Tlušťka vrstvy:				
Odvětrání:				
Schnutí:	Proti prachu:	Na dotyk:	Pro montáž	Přelakovatelný
Teplota okolí 20°C:				
Teplota okolí 60°C:				

Bezpečnostní upozornění:

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

Čištění náradí:

Náradí očistěte ihned po použití nitro ředidlem.

Skladování:

Skladovatelnost v uzavřeném originálním obalu minimálně 2 roky. Optimální podmínky skladování při + 5 °C až + 25 °C, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Odchylující se skladovací podmínky mohou vést k nežádoucím vlastnostem materiálu.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.