

Mipa Kontroll-Spray



Mipa Kontroll Spray černý 400ml.

Mipa Kontroll-Spray

Revize 12/2021

Mipa Kontroll Spray je kontrolní barva pro zvýraznění nerovností a kontrolu broušení na tmelených plochách a na plochách nastříkaných akrylovým plničem. Kontrolní barva slouží k zvýraznění nerovnosti broušeného povrchu. Nerovnosti a prohlubně zůstanou po broušení ohraničené černou barvou. Rychle schnoucí, snadno brousitelný, vysoce kryvý.

**Technické údaje:**

Barva:	Černá
Povrch :	
Úprava a čištění :	očistit Mipa Silikonentferner
Vlastnosti :	- rychlé schnutí - velmi dobře brusitelný

Příprava:	Před použitím důkladně promíchat
Postřik :	
Aplikace:	Jedna slabá vrstva, neaplikovat plnou vykrývací vrstvu.

Schnutí:	Proti prachu 20°C	Na dotyk 20°C	Brousitelný 20°C	
	dle spec.produktu	5-10 min.	dle spec.produktu	

Zpracování:

Podklad musí být čistý, suchý, odmaštěný. Všechny podklady (1K, 2K, základy a plniče) musí být dokonale proschlé a vytvrdlé. Sprejovou dózu je nutné před použitím dokonale promíchat (protřepat) cca. 3 min. Aplikujte ze vzdálenosti 20-30 cm od lakované plochy. Nanášejte v několika slabých vrstvách, mezi vrstvami nechte důkladně odvětrat. Přebroušení materiálu lze provádět jak za sucha tak i pod vodou. Po dokončení nástřiku obraťte dózu dnem vzhůru a trysku naprázdno prostříkněte-zabráňte tak zaschnutí materiálu v trysce ventilu.

Podmínky pro zpracování: Od +10°C a do 80% vzdušné vlhkosti.

Bezpečnostní upozornění:

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky. Další bezpečnostní pokyny: viz Bezpečnostní list.

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Skladovatelnost v dobře utěsněných nádobách v chladu a suché místnosti 2 roky.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.